Документы XML. Схемы XML.

Информационное обеспечение предметно-ориентированных ИС.

Построение документа XML.

Предположим, мы в гостях попробовали вкуснейшее мороженое, которое мы хотим всенепременно записать в виде рецепта, чтобы потом поместить его в свою базу данных рецептов и периодически баловать себя прекрасным десертом. При себе у нас есть блокнот и сеть Интернет, чего вполне достаточно, чтобы справиться с задачей. Мы запишем рецепт в блокноте в формате XML, а потом выгрузим его в нашу базу данных.

Построение документа XML.

Декларация XML.

Первой строкой документа XML может быть декларация XML. Эта необязательная часть файла определяет его как файл XML, что может помочь автоматическим инструментам и людям распознавать файл как XML, а не SGML или другой способ разметки.

```
Безымянный — Блокнот  
Файл Правка Формат Вид Справка  
<?xml version="1.0"?>
```

С помощью декларации указываем только версию XML в документе.

```
Безымянный — Блокнот  
Файл Правка Формат Вид Справка  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

Добавляем к декларации описание применяемой в документе кодировки. В данном случае это Unicode.

Построение документа XML. Корневой элемент.

Начальный и замыкающий теги корневого элемента окружают весь текст XML-документа. В файле должен присутствовать только один корневой элемент, и это необходимая "обложка" для него.

По сути, корневой элемент – это то, что будет описываться в конкретном данном XML документе. Так как мы хотим записать рецепт мороженого, то корневым элементом будет РЕЦЕПТ.

Для того, чтобы его ввести нужен начальный тэг: <recipe>.

Далее вводится замыкающий тэг: </recipe>.

В самом документе это будет выглядеть так:

```
Безымянный — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<recipe>
</recipe>
```

Построение документа XML.

Создание обычных элементов.

После определения в корневом элементе “темы” документа настало время внести в документ обычные элементы, которые характеризуют отдельно взятый экземпляр из определенной темы.

Элементы также, как и корневой элемент имеют начальный и замыкающий тэги.

Также, имеется ряд правил, стандартизирующих имена этих элементов:

1. Пробелы в именах элементов не допускаются.
2. Имена должны начинаться с буквы, а не с цифры или знака. (После этой первой буквы можно использовать любую комбинацию из букв, цифр и допустимых символов.)
3. Регистр не имеет значения, но во избежание путаницы соблюдайте его.
4. При создании XML регистры начального и конечного тегов должны совпадать.

Между именами элемента с начальным и замыкающим тэгом помещается текущее значение.

Построение документа XML. Создание обычных элементов.

Для нашего примера с рецептом создадим два обычных элемента:

- название рецепта (<recipeName> и </recipeName>)
- время, затрачиваемое на приготовление (<preptime> и </preptime>)

В качестве значения recipeName используем “Десерт из мороженого” - Ice Cream Sundae. В качестве значения preptime установим 5 минут – 5 minutes.

Поместим обычные элементы внутри предварительно созданного корневого элемента. Вот так:

```
Безымянный — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recipe>
<recipeName>Ice Cream Sundae</recipeName>
<preptime>5 minutes</preptime>
</recipe>
```

Построение документа XML. Вложение элементов.

Вложение - это размещение элементов внутри других элементов. Эти новые элементы называются *дочерними* элементами, а элементы, которые их окружают, - их *родительскими* элементами.

Слайдом выше мы можем сказать, что для корневого элемента *Рецепт* мы вложили элементы *Название рецепта* и *Время приготовления*.

Вкладывать элементы можно не только в корневой элемент, но и в обычные элементы. Для демонстрации, создадим еще один обычный элемент – *Список ингредиентов* `<ingredlist>` и `</ingredlist>` соответственно. В него поместим несколько вложенных элементов *Ингредиент из списка*: `<listitem>` и `</listitem>`.

Сделаем структуру вложения еще более сложной и в каждый элемент `listitem` вложим еще по два элемента: *Количество*: `<quantity>` и `</quantity>`; *Описание Ингредиента*: `<itemdescription>` и `</itemdescription>`

При организации документа будем внимательно следить “лесенкой”, чтобы все было вложено в свое место.

Построение документа XML. Вложение элементов.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recipe>
  <recipename>Ice Cream Sundae</recipename>
  <ingredlist>
    <listitem>
      <quantity>3</quantity>
      <itemdescription>chocolate syrup or chocolate fudge</itemdescription>
    </listitem>
    <listitem>
      <quantity>1</quantity>
      <itemdescription>nuts</itemdescription>
    </listitem>
    <listitem>
      <quantity>1</quantity>
      <itemdescription>cherry</itemdescription>
    </listitem>
  </ingredlist>
  <preptime>5 minutes</preptime>
</recipe>
```

Построение документа XML. Атрибуты.

К элементам иногда добавляются *Атрибуты*. Атрибуты состоят из пары имя-значение, где значение берется в двойные кавычки ("), например: `type="dessert"` (тип нашего рецепта – десерт, или блюдо из курочки, или компот...) Атрибуты позволяют сохранять вместе с элементом дополнительные параметры, меняя значения этих параметров от элемента к элементу в одном и том же документе.

Атрибут, или несколько атрибутов указываются внутри начального тега элемента: `<recipe type="dessert">`. При добавлении нескольких атрибутов они разделяются пробелами: `<recipe name="Ice Cream Sundae" cuisine="american" servings="1">`. К нашему рецепту с помощью атрибутов добавили информацию о том, что это блюдо американской кухни, и что рецепт этот для одной порции. Приведем начальную часть документа XML с выбранными атрибутами.

```
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recipe type="dessert">
<recipe name="Ice Cream Sundae" cuisine="american" servings="1">
<preptime>5 minutes</preptime>
</recipe>
```

Правильно построенный документ XML.

```
Файл Правка Формат Вид Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recipe type="dessert">
  <recipename cuisine="american" servings="1">Ice Cream Sundae</recipename>
  <ingredlist>
    <listitem><quantity units="cups">0.5</quantity>
    <itemdescription>vanilla ice cream</itemdescription></listitem>
    <listitem><quantity units="tablespoons">3</quantity>
    <itemdescription>chocolate syrup or chocolate fudge</itemdescription></listitem>
    <listitem><quantity units="tablespoons">1</quantity>
    <itemdescription>nuts</itemdescription></listitem>
    <listitem><quantity units="each">1</quantity>
    <itemdescription>cherry</itemdescription></listitem>
  </ingredlist>
  <utensils>
    <listitem><quantity units="each">1</quantity>
    <utensilname>bowl</utensilname></listitem>
    <listitem><quantity units="each">1</quantity>
    <utensilname>spoons</utensilname></listitem>
    <listitem><quantity units="each">1</quantity>
    <utensilname>ice cream scoop</utensilname></listitem>
  </utensils>
  <directions>
    <step>Using ice cream scoop, place vanilla ice cream into bowl.</step>
    <step>Drizzle chocolate syrup or chocolate fudge over the ice cream.</step>
    <step>Sprinkle nuts over the mound of chocolate and ice cream.</step>
    <step>Place cherry on top of mound with stem pointing upward.</step>
    <step>Serve.</step>
  </directions>
  <variations>
    <option>Replace nuts with raisins.</option>
    <option>Use chocolate ice cream instead of vanilla ice cream.</option>
  </variations>
  <preptime>5 minutes</preptime>
</recipe>
```

Дальнейшие действия с XML документом.

Дальше можно созданный документ сохранить в формате *.xml.

Удобнее всего его будет открыть для чтения в вашем браузере.

Демонстрация XML документа.

```
D:\test.xml x +
file:///D:/test.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <recipe type="dessert">
  <recipename servings="1" cuisine="american">Ice Cream Sundae</recipename>
  - <ingredlist>
    + <listitem>
    + <listitem>
    - <listitem>
      <quantity units="tablespoons">1</quantity>
      <itemdescription>nuts</itemdescription>
    </listitem>
    - <listitem>
      <quantity units="each">1</quantity>
      <itemdescription>cherry</itemdescription>
    </listitem>
  </ingredlist>
  - <utensils>
    - <listitem>
      <quantity units="each">1</quantity>
      <utensilname>bowl</utensilname>
    </listitem>
    + <listitem>
    + <listitem>
  </utensils>
  - <directions>
    <step>Using ice cream scoop, place vanilla ice cream into bowl.</step>
    <step>Drizzle chocolate syrup or chocolate fudge over the ice cream.</step>
    <step>Sprinkle nuts over the mound of chocolate and ice cream.</step>
    <step>Place cherry on top of mound with stem pointing upward.</step>
    <step>Serve.</step>
  </directions>
  - <variations>
    <option>Replace nuts with raisins.</option>
    <option>Use chocolate ice cream instead of vanilla ice cream.</option>
  </variations>
  <preptime>5 minutes</preptime>
</recipe>
```

Смысл применения XML схем.

XML Schema - язык описания структуры XML-документа.

XML Schema была задумана для определения правил, которым должен подчиняться документ., при этом, XML Schema была разработана так, чтобы её можно было использовать в создании программного обеспечения для обработки документов XML.

После проверки документа на соответствие XML Schema, читающая программа может создать модель данных документа, которая включает:

- словарь (названия элементов и атрибутов);
- модель содержания (отношения между элементами и атрибутами и их структура);
- типы данных.

Также, через формат XML схемы данные из XML-документа можно выгрузить в СУБД.

Построение схемы XML. Декларация XML-схемы.

Для декларации XML схемы будем использовать самое простое выражение:

```
<?xml version="1.0"?>  
<xs:schema>  
...  
...  
</xs:schema>
```

Документ XML схемы сохраняется в расширении *.xsd

Построение схемы XML. Создание обычных элементов.

Для определения обычного элемента, который есть в XML документе, в XML схеме необходимо указать имя элемента и один из встроенных в XML типов данных, которые может содержать этот элемент.

Наиболее часто используемыми являются следующие типы данных:

xs:string
xs:decimal
xs:integer
xs:boolean
xs:date
xs:time

Напишем XML схему для наших обычных элементов из XML документа - `recipeName` и `preptime`.

```
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<recipeName>Ice Cream Sundae</recipeName>
<preptime>5 minutes</preptime>

<xs:element name="recipeName" type="xs:string"/>
<xs:element name="preptime" type="xs:integer"/>
```

Описание из XML документа

Описание из XML схемы

Построение схемы XML. Создание вложенных элементов.

Вложенные элементы определяются в XML схеме с помощью группы операторов:

xs:complexType

xs:sequence

На примере созданного XML документа посмотрим, как можно решить задачу определения вложенных элементов в XML-схеме.

XML-документ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<recipe>
<recipename>Ice Cream Sundae</recipename>
<ingredlist>
<listitem>
<quantity>3</quantity>
<itemdescription>chocolate syrup or chocolate fudge</itemdescription>
</listitem>
<listitem>
<quantity>1</quantity>
<itemdescription>nuts</itemdescription>
</listitem>
<listitem>
<quantity>1</quantity>
<itemdescription>cherry</itemdescription>
</listitem>
</ingredlist>
<preptime>5 minutes</preptime>
</recipe>
```

XML-схема

```
<xs:element name="recipename">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ingredlist" type="xs:string"/>
      <xs:element name="listitem" type="xs:string"/>
      <xs:element name="quantity" type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```